

集团用户短信接口

1.发送国际短信接口

正式接口地址: <http://apis.whalescloud.com/sendCht>

请求方法:POST

请求参数:

app_id 应用编号(32 位字符串), 必填项

to_phone 接收国际短信的手机号(仅限国际手机号, 需加上国家代码前缀, 如香港是 852), 多个之间以半角逗号,分隔 (单次最多可发送 100 个号码), 必填项

content 发送短信内容, 必填项

time 时间戳, 必填项

sign 签名验证(`strtoupper(md5(app_id+time+app_token))`), 其中 `app_token` 是应用密钥), 值为 32 位大写字符串, 必填项

third_id 第三方短信订单号 ID, 随状态报告返回(最长 20 位, 非必填项)

callback_url 短信发送结束后回调 `http` 通知地址, 需要 `urlencode` 处理(非必填项, 需要与 `third_id` 同时使用)

content_type 返回数据类型, 默认 `application/x-www-form-urlencoded`, 可选项有 `json`, 传入 `json` 则表示推送数据是 `json` 格式。

返回参数:

retVal 提交响应状态码(0:成功 其它:失败)

msg 返回结果说明

msgId 发送短信批次号

若填写了 `third_id` 以及 `callback_url` 参数, 系统会将短信发送的最终状态报告以 `post` 方式传到 `callback_url` 地址上, 附上 `third_id,msgId`(短信批次号),`data`(二维数组, 包括手机号码(`to_phone`)以及状态(`status`)[0 失败 1 成功]),`sign` 参数(验证是否百先发出的信息 验签方法:`strtoupper(md5(app_id+third_id+app_token))`), 回调地址格式参见下一页内容。

发送说明:

短信内容(包含签名)最长不超过 500 个字符

同一个号码一天内最多发送 6 次

同一个号码发送时间间隔至少 1 分钟以上

纯英文单条最多可发送 160 字符(超过 160 字符以 153 个字符分割多条发送)

其它语种单条最多可发送 70 字符(超过 70 字符以 67 个字符分割多条发送)

2.回调地址推送数据返回格式: status 0 失败 1 成功

2-1.类型: application/x-www-form-urlencoded

Array

```
(  
  [third_id] => test_back  
  [msg_id] => 1000298  
  [sign] => AE9B7CB9293B1AED6DBDD82EEA1189FA  
  [data] => Array  
    (  
      [0] => Array  
        (  
          [to_phone] => 19706823***  
          [status] => 1  
        ),  
      [1] => Array  
        (  
          [to_phone] => 19706824***  
          [status] => 1  
        ),  
    )  
)
```

2-2.类型: json

```
{"third_id":"test_back","msgId":"1006433","sign":"E0941CE1D3E46BB98961889DFEE01E05",  
"data":[{"to_phone":"19706823***","status":"1"}]}
```